

Hexham

Plafonnier LED en travertin naturel, cerclage bois

Hexham est un plafonnier en travertin naturel : une vasque basse et évasée, fixée à plat au plafond. Dans une entrée, une cuisine ou un bureau, il donne une lumière chaude et régulière, reposante pour les yeux.

TAILLES ET FINITIONS

Trois diamètres : 30 cm (1 600 lm pour 36 W), 43 cm (1 800 lm pour 48 W) et 55 cm (2 400 lm pour 72 W). Du 30 au 43 cm, la lumière change peu : c'est surtout la largeur de pierre au plafond qui grandit. Le 55 cm, lui, éclaire nettement plus. Les deux versions existent dans les trois diamètres.

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement

PETIT MODÈLE	Ø 30 cm, environ 2,8 kg
MODÈLE MOYEN	Ø 43 cm, environ 4,8 kg
GRAND MODÈLE	Ø 55 cm, environ 7,7 kg
MONTAGE	À fleur de plafond, sans tige ni câble

Lumière

ÉCLAIRAGE	LED intégrée au plafonnier, livrée avec lui
PETIT MODÈLE	36 W, 1 600 lm
MODÈLE MOYEN	48 W, 1 800 lm
GRAND MODÈLE	72 W, 2 400 lm
VERSIONS	Blanc chaud fixe, ou variable par télécommande (intensité et teinte)
VARIATEUR MURAL	Non compatible

Matières et pose

COUPE	Travertin naturel, surface et couleur propres à chaque exemplaire
CERCLAGE	Bois, contre le plafond
DIFFUSEUR	Opalin, sous la coupe
TENSION	230 V
PROTECTION	IP20 : pièces sèches
RACCORDEMENT	Fixe ; un électricien peut s'en charger si vous préférez

DANS LE COLIS

Hexham, LED intégrée, platine de montage, visserie, télécommande (version variable).

DIMENSIONS



Ø 30 cm

ENV. 2,8 KG



Ø 43 cm

ENV. 4,8 KG



Ø 55 cm

ENV. 7,7 KG

Dimensions en cm · dessin sans échelle

CHEZ VOUS







EN DÉTAIL

La lumière

La LED est intégrée et livrée avec le plafonnier. La source est cachée derrière un diffuseur opalin, qui l'adoucit. Le modèle de base éclaire en blanc chaud, sans réglage. Si vous aimez varier l'ambiance, prenez la version livrée avec une télécommande : elle ajuste l'intensité et rend le blanc plus chaud ou plus froid. Aucune des deux versions ne se branche sur un variateur mural.

La matière

Chaque pièce est en travertin naturel : les pores, les petites cavités et la couleur ne se répètent jamais à l'identique, et le vôtre ne sera pas la copie exacte des photos. Entre la pierre et le plafond, une mince bague de bois fait la jonction.

La pose

Il se fixe contre le plafond et se raccorde au point lumineux existant, sur le secteur 230 V ; un électricien peut s'en charger si vous préférez. Pièces intérieures sèches uniquement (IP20).

Mesures indicatives : la pierre, le verre soufflé et le bois sont des matières naturelles, si bien qu'aucun luminaire n'est tout à fait pareil à un autre.